



betonová zámková dlažba (šedá barva)		60 mm
kladecí vrstva drceného kameniva, 4 - 8	ČSN EN 13 285	40 mm
	ČSN 73 6126-1	
mechanicky zpevněné kamenivo MZK, 0 - 32, přírodní	ČSN EN 13 285	250 mm
	ČSN 73 6126-1	
Štěrkodrt' ŠD _A (0 - 63)	ČSN EN 13 285	230 mm
	ČSN 73 6126-1	
Konstrukce celkem		580 mm



RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČO: 25 32 56 80, ISO 9001, č. certifikátu QMS-018-2004
tel.: 543 236 081, e-mail: rybak@rybak.cz, ID: ne2yj6f, www.rybak.cz

GEOTest	Odpovědný řešitel	Zpracovatel podkladů	Kreslil	Prověřil
	Ing. Petr Prax	Ing. Jaroslav Gric	Ing. Jaroslav Gric	RNDr. L. Klímek
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno				
Název zakázky: Revitalizace staré Ponávky - část 2			Stupeň	DUR+DSP
			Formát	A4
			Datum	02/2018
Část: SO01 Ponávka			Číslo zakázky	177176
Název přílohy: Vzorový příčný řez - chodník			Měřítko	1:50
			Číslo přílohy	D.2.6
			Číslo výtisku	